

Требования к макетам для тиснения

Формат файлов

Векторный в CorelDraw до версии X8 включительно (расширение файла *.cdr) или EPS сделанный в иллюстраторе до версии CS5 включительно.

Использование шрифтов

Все символы должны быть переведены в кривые.

Использование цвета

Цвет в макете должен быть только черно-белый на 100%, позитив для тиснения логотипа (черное изображение как раз то, что тиснится). В макете не должно быть оверпринтов и лишних элементов изображений.

Масштаб

Макет в файле должен быть в масштабе 1:1.

Толщина линий

1. тиснение фольгой на бумаге, картоне (бумажные пакеты, папки) - минимальная толщина линий 0,5 мм, а выворотки (например, дырки в букве "я") - не менее 2 мм в диаметре.
2. тиснение без фольги (блинтовое тиснение) изделия из кожи и кожзаменителя (ежедневники, планинги, портмоне и т.п.) - минимальная толщина линий 1 мм, величина выворотки 3 мм
3. тиснение фольгой изделия из кожи и кожзаменителя (ежедневники, планинги, портмоне и т.п.) - минимальная толщина линий 1 мм, величина выворотки 5 мм

Минимальные размеры - это рекомендации. Их выполнение позволяет улучшить восприятие оттиска. Наличие в макете линий менее 0,2 мм на клише не гарантируется.